

Biocalce Base Kerakoll



Biocalce Base Kerakoll

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Biocalce Base Kerakoll

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

Morteros naturales transpirables para enfoscado y saneamiento

Mortero natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado base altamente transpirable certificado WTA de muros, idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica. Contiene sólo materias primas de origen estrictamente natural. Con reducidas emisiones de CO2 y bajísimas emisiones de COVs. Con ventilación natural activa en la dilución de los contaminantes interiores, bacteriostático y fungistático natural. Reciclable como árido después de su vida útil. Biocalce® Base es específico con morteros de nivelación y de agarre antes del enfoscado. Altamente transpirable y resistente a las sales, idóneo también para la preparación de muros que presentan remotes de humedad.

Destinos de uso

Mortero transpirable para muros portantes y de cerramiento de ladrillo, tufo volcánico, piedra y paredes mixtas interiores y exteriores, antes de la aplicación de enfoscados Biocalce

Biocalce Base es particularmente apropiado como mortero de nivelación y de agarre en la Construcción del Bienestar, donde el origen rigurosamente natural de sus componentes garantiza el respeto de los parámetros fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad requeridos.

Biocalce Base es idóneo para promover la adhesión de los enfoscados transpirables Biocalce a soportes de piedra, cantos rodados, soportes degradados en la Restauración Histórica, donde la elección de materias primas tradicionales tales como cal natural, puzolana natural, piedra, mármol y granito, dosificados sabiamente, garantiza intervenciones de conservación que respetan las estructuras ya existentes y los materiales originarios

Biocalce Base está probado y certificado como mortero de base según la norma WTA, para saneamiento de muros húmedos y salinos a nivel de terreno antes de la aplicación del enfoscado de saneamiento Biocalce Zócalo.

No utilizar

Sobre soportes sucios, no cohesionados, polvorientos, viejas pinturas o alisados.

Eliminar de las superficies las incrustaciones salinas intersticiales

Preparación de los soportes

El soporte debe estar limpio y ser consistente, estar libre de partes friables, de polvo y mohos.

Ejecutar la limpieza de las superficies con hidroarenado o arenado y posterior hidrolavado a presión para eliminar completamente residuos de trabajos anteriores (estucos anti-

guos, alisados viejos, concentraciones salinas, etc.) que puedan perjudicar la adhesión.

Retirar el mortero de albañilería inconsistente entre los mampuestos.

Biocalce Base se puede usar como mortero para reconstruir las partes que falten en el muro, utilizando trozos de ladrillo o piedra, para volverlo más plano. Mojar siempre los soportes antes de la aplicación del mortero de base.

Distribuido en forma de sacos de 25Kg

Características

- Natural, poroso y altamente transpirable, deja al muro libre para respirar
- Elevada capacidad de anclaje sobre todo tipo de fábricas
- Uniforma la planicidad y la absorción del muro
- Aprobado y certificado como mortero de base para el saneamiento de muros húmedos