Bloque Vidrio - Paves Aislamiento Termico

Bloque Vidrio - Paves Aislamiento Termico

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Bloque Vidrio - Paves Aislamiento Termico

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

Seves glassblock presenta la **innovadora tecnología "ENERGY SAVING", que reduce a la mitad la transmitancia térmica del ladrillo de vidrio clásico** y permite proyectar fachadas arquitectónicas bajo el signo de la protección del medio ambiente y del ahorro energético.

La tecnología ENERGY SAVING patentada por Seves glassblock introduce una placa de vidrio de baja emisión entre las dos mitades que componen el ladrillo de vidrio y añade gas argón a presión controlada para así **reducir a la mitad el valor de transmitancia térmica del ladrillo clásico: U=1,5 W/m² K**.

Sensible a las nuevas temáticas del ahorro energético, bajo el signo de un uso más eficiente de los recursos y de las fuentes renovables en relación con los edificios, con el desarrollo de la tecnología ES, Seves glassblock **disminuye el gasto energético de las construcciones en ladrillo de vidrio, mejorando su eficiencia energética**.

Los ladrillos de vidrio ENERGY SAVING, además haber superado las pruebas normalmente requeridas para obtener la **marca CE conforme a la norma UNI EN 1051-2**, han sido sometidos a las siguientes pruebas de laboratorio:

- Resistencia a la compresión en el lateral del ladrillo conforme a las normas UNI EN 1051/1: 2005;
- Resistencia al shock térmico, conforme a las normas UNI EN 1051/2:2008;
- Evaluación de las características solares conforme a las normas UNI EN 410:2000;
- Cálculo del Valor U conforme a las normas UNI EN 673:2005;
- Aislamiento acústico conforme a las normas UNI EN 717/1:2007.

Todos los valores han sido certificados por laboratorios internacionales; una copia de dichas certificaciones puede solicitarse directamente al servicio técnico Seves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (cm)	19x19x8 cm
Peso (Kg)	2,26
N. Piezas/m²	25-27*
Valor U (W/m² x K)	1,5 [EN 1051-2 - EN 673:2005]

CONFECCIÓN

N. Piezas/caja	5
N. Piezas/pallet	360

Para mas aclaraciones, se aconseja consultar la guía tecnica

* cantidad variable en función de la dimensión de la junta