

Cemento Cola Sika Ceram 235 Flexible



Cemento Cola Sika Ceram 235 Flexible

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Sika® Ceram-235 Flexible **Adhesivo cementoso mejorado para la colocación** **de piezas cerámicas en capa fina – Clase C2TE**

Distribución en Bilbao y Bizkaia

Sika® Ceram-235 Flexible es un adhesivo cementoso mejorado semiflexible de altas prestaciones, listo para su empleo con la sola adición de agua, para la colocación de piezas cerámicas en capa fina.

Es un producto adecuado para el pegado en continuo de piezas cerámicas en capa fina, hasta 5 mm. Dado que Sika® Ceram-235 Flexible tiene alta adherencia, puede usarse en aquellas situaciones en las que, debido al tipo de pieza, al soporte etc., los morteros cola tradicionales no son adecuados.

Sika® Ceram-235 Flexible es adecuado para el pegado de los siguientes tipos de baldosas:

? Piezas de cerámica de pasta roja o blanca.

? Gres extrusionado o monococción.

? Gres porcelánico.

? En general, todo tipo de baldosas de baja absorción, que podrían tener problemas de adhesión con otros cementos cola.

Sika® Ceram-235 Flexible puede ser usado en los siguientes soportes:

? Hormigón y mortero.

? Ladrillo

? Yeso (con imprimación)

? Placas de yeso.

? Fibro-Cemento.

? Pavimentos con baldosas antiguas.

? Suelos nivelados con morteros con contenido en anhidrita (con la imprimación correspondiente).

? Suelos de calefacción radiante.

? En general todos los soportes que puedan sufrir movimientos de retracción o expansión térmica.

Sika® Ceram-235 Flexible se puede usar en paredes y suelos en interior y exterior.

Efecto tixotrópico – Clase T

? Tiempo abierto prolongado – Clase E

? Alta fl exhibilidad, por lo que es adecuado el uso de Sika® Ceram-235 Flexible en fachadas.

? Excelente adherencia a la mayoría de los soportes (hormigón, mortero cementoso, piedra, ladrillo, etc.).

? Fácil de utilizar con excelente trabajabilidad y consistencia tixotrópica