

Junta Lamina Caucho EPDM Giscolene



Junta Lamina Caucho EPDM Giscolene - Giscofix

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Junta Lamina Caucho EPDM Giscolene - Giscofix

Junta adhesiva de butilo de doble cara

- Puede aplicarse en frío y adaptarse a la forma del soporte.
- Permanentemente adhesivo e impermeable.
- Adecuado para uniones flexibles no sometidas a esfuerzos mecánicos.
- Uniones temporales antes de realizar uniones mecánicas.
- Impermeable al agua y al vapor.
- Amortiguación de vibraciones entre 2 soportes.

Presentación/Almacenamiento/Caducidad

- Rollos de 20 metros de largo.
- 2 rollos por caja.
- Almacenar protegido entre 15-25°C.
- La caducidad es de 12 meses cuando se almacena en condiciones correctas

Rendimiento

De acuerdo con la longitud de la junta.

Instalación

La superficie tiene que estar seca y limpia.

Posicionar el producto evitando la formación de burbujas de aire y presionar con un rodillo. La presión recomendada está entre 5 g/cm² y 15 g/cm².

Remover el papel protector e instalar la segunda superficie, evitando la formación de burbujas de aire.

Aplicar presión con rodillo para asegurar estanqueidad al agua y buena adherencia.

Es un producto plástico, sin propiedades elásticas.

Las prestaciones mecánicas decrecen al aumentar la temperatura.

Sensible a los disolventes.

Es recomendable verificar de antemano la compatibilidad química de la junta con el soporte.

