

## Panel Acustico - Chovapren



Panel Rigido o semirrigido de Espuma Aglomerada de Poliuretano Aislamiento termico y acustico a Ruido Aereo y Ruido impacto

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Chova](#)

Descripción

**Chovapren (Chova)**

Aislamiento termico y acustico a ruido aereo(paredes) y a ruido de impacto (suelos)

Paneles rigidos y semirrigidos de espuma aglomerada de Poliuretano

Usos:

- Aislamiento acustico a ruido aereo en paredes de pladur
- Aislamiento acustico a ruido de impacto en salas de maquinas, o locales con actividad con equipos de amplificacion sonora
- Aislamiento termico en forjados

Ventajas:

- Elevada absorcion acustica
- Elevada elasticidad
- Colocacion directa con adhesivo de contacto
- Facil instalacion

Caracteristicas:

SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO						
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMEN. (m)	m <sup>2</sup> / PALÉ	?	R
81613	ChovAPREN 80/3	30	2 x 1	80	0,04	0,5
81615	ChovAPREN 80/4	40	2 x 1	60	0,04	1,1
81624	ChovAPREN 80/4	40	1 x 1	30	0,04	1,1
81621	ChovAPREN 80/8	80	2 x 1	30	0,04	2,1

SUELOS						
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMEN. (m)	m <sup>2</sup> / PALÉ	?	R
81618	ChovAPREN 110/3	30	2 x 1	80	0,04	0,8
81617	ChovAPREN 110/2	20	2 x 1	120	0,04	0,5
81619	ChovAPREN 160/2	20	2 x 1	120	0,04	0,5

Existe tambien material con tratamiento ignifugo (Autoextingible)

SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO (IGNIFUGO)						
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMEN. (m)	m <sup>2</sup> / PALÉ	?	R
81570	ChovAPREN 80/3 IGNÍFUGO	30	2 x 1	80	0,04	0,5
81571	ChovAPREN 80/4 IGNÍFUGO	40	2 x 1	60	0,04	1,1
81576	ChovAPREN 80/8 IGNÍFUGO	80	2 x 1	30	0,04	2,1

SUELOS (IGNIFUGO)						
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMEN. (m)	m <sup>2</sup> / PALÉ	?	R
81573	ChovAPREN 110/3 IGNÍFUGO	30	2 x 1	80	0,04	0,8
81574	ChovAPREN 110/2 IGNÍFUGO	20	2 x 1	120	0,04	0,5
81575	ChovAPREN 160/2 IGNÍFUGO	20	2 x 1	120	0,04	0,5