

## Litol - Pintura Bituminosa



Litol - Pintura Bituminosa Negra

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

## Litol - Pintura Bituminosa Negra

La pintura LITOL-2 una vez seca, forma una película impermeable perfectamente adherida al soporte; su superficie vista es hidrófuga, es decir, repele el agua.

Es resistente a los agentes atmosféricos, a los humos, vapores y aguas corrosivas, sin manifestar prácticamente envejecimiento, especialmente en obras subterráneas

Una vez aplicado, debe preservarse de las radiaciones solares.

En ensayos de laboratorio y, para una capa de LITOL-2 aplicada en dos manos sobre una superficie de hormigón, se han obtenido los resultados siguientes:

Todas las muestras superaron las 5 atmósferas de presión antes de mostrar indicios de permeabilidad en la capa de LITOL-2, llegando algunas muestras a superar las 15 atmósferas.

**Envase de 6 y 20 kg**

### APLICACIONES

Protección e impermeabilización de paredes, muros de hormigón, ladrillo, mampostería, etc. En general, para todas las superficies que ofrezcan un mínimo de porosidad y permitan su correcta penetración y adherencia. Por tanto, su utilización es apropiada en muros de sótanos, depósitos, medianerías, etc., aplicada por el exterior.

Como pintura de imprimación de grietas, juntas de dilatación, etc.

Como barrera de vapor (aplicada en dos manos como mínimo)