

Max Fino



Max Fino

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

MAX FINO

C6: Yeso de terminación.
UNE-EN 13279-1

COMPOSICIÓN:

Es un yeso especial de terminación. MAX FINO, está compuesto básicamente de sulfato de calcio en sus distintas fases de deshidratación. Contiene aditivos para facilitar su trabajabilidad, que regulan la retención de agua, fraguado y plasticidad.

APLICACIONES

Es un yeso especial de terminación, aplicable sobre cualquier superficie en revestimientos interiores a base de yeso, escayola o morteros de cemento, consiguiendo un acabado de alta calidad, debido a su finura y blancura. Para una correcta adherencia, la aplicación del **MAX FINO** se ha de realizar una vez fraguado el yeso que se haya aplicado previamente. En el caso de que el yeso aplicado este seco, es imprescindible humedecerlo para lograr una correcta adherencia del **MAX FINO**.

PRESENTACIÓN:

MAX FINO, se suministra en sacos de 25 kg \pm 5% de dos hojas de papel y lámina de PE, y en palets de 48 sacos (1200 Kg)

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 40 °C de temperatura ambiente. Debe preservarse de la humedad ya que puede alterar su normal comportamiento. Se recomienda cerrar el saco que haya sido utilizado parcialmente. Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.

NOTA: ESYDEBRO S.L. no aconseja la utilización de sus productos, para otras aplicaciones que no sean para las que han sido diseñados.