

## Onduvilla



Onduvilla

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

## Onduvilla

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

**Onduvilla es la solución de Onduline fácil de montar, ideada para la impermeabilización casera.**

Onduvilla está constituido por una mezcla de fibras naturales y resinas termoestables saturadas en asfalto a alta temperatura. Su color obedece a un innovador sistema de coloreado a tres tonos.

Se presenta en pequeñas dimensiones 106x40 cm.

Su exclusivo sistema de coloración a tres tonos ofrece a la cubierta un aspecto agradable, de atractiva estética, con la ventaja de una gran ligereza (4,11Kg/m2).

### CARACTERÍSTICAS

Longitud	40 cm
Anchura	106 cm
Espesor	3,0 mm
Altura de onda	40 mm
Nº de ondas	6
Sup. útil de cubierta	0,308 m2
Nº de placas al m2	3,238
Peso placas	1,27 kg
Peso al m2	4,11 kg
Colores	Rojo matizado Verde matizado

#### **Remate lateral**

Para el remate lateral, perfil metálico

#### **Solape de las tejas**

El solape de las tejas Onduvilla debe ser, la de arriba sobre la de abajo.

#### **Pendiente**

Pendiente mínima del 10%

#### **Solape lateral**

El solape lateral debe ser de una onda.

#### **Solape longitudinal**

El solape longitudinal debe hacerse a tresbolillo.

#### **Alero**

El vuelo máximo de Onduvilla sobre el canalón es de 5 cm.

El sentido de colocación de las tejas Onduvilla es el contrario a los vientos dominantes

### **IMPERMEABLE**

La teja asfáltica **Onduvilla** es totalmente impermeable.

### **COLOR DE TRES TONOS**

La personalidad de **Onduvilla** nace de un innovador sistema de color con tres matices.

El aspecto final de la cubierta resulta muy natural y de atractiva estética.

### **PISABLE**

Cuando la pendiente lo permite es posible caminar ágilmente sobre **Onduvilla**, apoyando el pie en la parte plana de la teja.

### **VENTILADO**

La ondulación de **Onduvilla** asegura un espacio aireado, consiguiendo así una mejor ventilación entre el aislamiento térmico y el elemento de cubierta.

### **LIGERA**

El peso de **Onduvilla** es de sólo 4 kg/m<sup>2</sup>. Menor peso significa mayor ahorro en la estructura portante y en su coste de transporte, y mayor manejabilidad durante la aplicación.

### **FÁCIL APLICACIÓN**

La teja **Onduvilla** va simplemente clavada al soporte. Los clavos especiales de cabeza plástica, clavados en la parte alta de la onda, garantizan una fijación segura.