


Sistema SATE MARMOX / PROPAMSA



Sistema SATE MARMOX / PROPAMSA

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Marmox](#)

Descripción

Sistema SATE MARMOX / PROPAMSA

Sistema de Aislamiento térmico a base de paneles MARMOX y producto de pegado de PROPAMSA

PROPAM® *AISTERM MARMOX* es un sistema de aislamiento térmico por el exterior de la fachada con terminación en baldosas cerámicas o revestimiento acrílico continuo.

Se emplea en obra nueva y rehabilitación, para aislar térmicamente los paramentos exteriores de fachadas de albañilería o de hormigón proporcionando a las fachadas regularización, impermeabilización y aislamiento térmico

Permite corregir condensaciones en el interior y proteger la estructura y la albañilería de choques térmicos, contribuyendo a la durabilidad

Puntos importantes respecto a otros sistemas SATE:

- Admite colocar cerámica hasta 30 metros de altura sin anclaje mecánico
- Admite gres hasta 33cmx33cm
- Admite max peso del sistema 50kg/m²
- Admite también acabados de pintura acrílica

-

- PLACA MARMOX : Placa de XPS (aislante térmico de poliestireno extruido) que es fijado directamente al soporte por un mortero adhesivo

(PROPAM AISTERM) y fijaciones mecanicas (TACOS DE FIJACION)

- PROPAM AISTERM: Capa base de este adhesivo con una malla de fibra de vidrio de refuerzo (PROPAM AISTERM MALLA), que sirve como soporte para la colocacion de la capa de terminacion

- CAPA DE TERMINACION:

- 1) Acabado a base de Baldosas ceramicas (adheridas con VAT SUPERFLEX) y rejunteo (BORADA UNIVERSAL)
- 2) Acabado a base de Revestimiento acrilico (REVAT PLAS) previa imprimacion (REVAT FILM)

- PERFILERIA:

- 1) Perfil de Arranque
- 2) Cierre Lateral
- 3) Cantonera con malla
- 4) Cantonera Malla - Goteron
- 5) Junta dilatacion
- 6) Marco Ventana
- 7) Alfeizar
- 8) Coronacion